


Hotrun X6

Ideaal voor het gebruik van Wasbak of Kitchenette


Vermogen (kWatt) Instelbaar door de installateur	2.3	3.6	4.6	6.0
Spanning	Aan te sluiten op een 1-fase aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast			
Afmetingen	31,5 x 20,4 x 13 cm			
Voltage	1-fase 230 V			
Stroom/zekeringwaarde	12 / 16 / 20 / 25 Amp			
Isolatieklasse	IP24			
Water aansluitingen	1/2" BSP			
Gewicht	3 kg			
Capaciteit (bij een ΔT temperatuursverhoging van 25°C)	2.3kW	Doorstroom/tapsnelheid = 1.5 L/min		
	3.6kW	Doorstroom/tapsnelheid = 1.9 L/min		
	4.6kW	Doorstroom/tapsnelheid = 2.4 L/min		
	6.0kW	Doorstroom/tapsnelheid = 3.0 L/min		
Werkdruk	Max 20 Bar			



Hotrun X11

Ideaal voor het gebruik van Keuken of Douche

Vermogen (kWatt) Instelbaar door de installateur	6.0	7.6	9.6	11
Spanning	Aan te sluiten op een 2-fasen aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast			
Afmetingen	31,5 x 20,4 x 13 cm			
Voltage	2-fasen 230 V			
Stroom/zekeringwaarde	Bij aansluiting op 2-fasen voeding: 2 x : 16 / 18 / 20 / 25 Amp			
Isolatieklasse	IP24			
Water aansluitingen	1/2" BSP			
Gewicht	4 kg			
Capaciteit (bij een ΔT temperatuursverhoging van 25°C)	6.0	Doorstroom/tapsnelheid = 3.0 L/min		
	7.6	Doorstroom/tapsnelheid = 4.0 L/min		
	9.6	Doorstroom/tapsnelheid = 5.0 L/min		
	11	Doorstroom/tapsnelheid = 5.6 L/min		
Werkdruk	Max 20 BAR			



Hotrun X24

Het kan tegelijkertijd handwastafels, douches, kapperswastafels en keukenspoelbakken voorzien van warmwater

Vermogen (kWatt) Instelbaar door de installateur	12	18	24	
Spanning	Aan te sluiten op een 3-fasen aparte eindgroep vanaf de zekeringenkast			
Afmetingen	48 x 24 x 12 cm			
Voltage	3-fasen 400 V			
Stroom/zekeringwaarde	16, 25 of 40 Amp			
Isolatieklasse	IP24			
Water aansluitingen	1/2" BSP			
Gewicht	6 kg			
Capaciteit (bij een ΔT temperatuursverhoging van 25°C)	12 kW	Doorstroom/tapsnelheid = 7.5 L/min		
	18kW	Doorstroom/tapsnelheid = 11.4 L/min		
	24kW	Doorstroom/tapsnelheid = 14 L/min		
Werkdruk	Max 6 BAR			

